



موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز با بدنه چدنی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V



180L8

11	قدرت خروجی (KW)	180L	اندازه فریم
660Y/Δ380	ولتاژ نامی (V)	15	قدرت خروجی (HP)
14.4Y/Δ25	جریان نامی (A)	718	سرعت در بار نامی (RPM)
86	راندمان (%)	146.3	گشتاور نامی (N.M)
5.5	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.77	ضریب قدرت
2.9	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2.2	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
197	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.224	ممان اینرسی (Kg.m ²)
	ولتاژ خازن دائم (V)		ظرفیت خازن دائم (μF)
	ولتاژ خازن استارت (V)		ظرفیت خازن استارت (μF)
		3	تعداد فاز