




موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای سه فاز دو دور دالاندر با فریم آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی دو دور (دالاندر) با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V



80-4/2AA

0.12/0.55	قدرت خروجی (KW)	80	اندازه فریم
1420/2830	سرعت در بار نامی (RPM)	380Y/380YY	ولتاژ نامی (V)
0.81/1.86	گشتاور نامی (N.M)	0.46/1.98	جریان نامی (A)
0.72/0.73	ضریب قدرت	55/58	راندمان (%)
2.2/2.1	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	4.1/3.4	جریان راه اندازی/جریان نامی
0.001134	ممان اینرسی (Kg.m ²)	2.8/2.5	گشتاور شکست/گشتاور نامی
3	تعداد فاز	8.8	وزن برای نوع پایه دار (Kg)