



موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه با فریم چدنی

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک-کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V



## CRS 100L4B

2.2	قدرت خروجی (KW)	100L	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	3	قدرت خروجی (HP)
13.5	جریان نامی (A)	1440	سرعت در بار نامی (RPM)
78	راندمان (%)	14.59	گشتاور نامی (N.M)
4.6	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.95	ضریب قدرت
1.9	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.9	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
60	ظرفیت خازن دائم ( $\mu F$ )	0.004613	ممان اینرسی ( $Kg.m^2$ )
230	ظرفیت خازن استارت ( $\mu F$ )	400	ولتاژ خازن دائم (V)
1	تعداد فاز	330	ولتاژ خازن استارت (V)