



موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V



CRS 56-4A

0.06	قدرت خروجی (KW)	56	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	0.08	قدرت خروجی (HP)
0.75	جریان نامی (A)	1400	سرعت در بار نامی (RPM)
37	راندمان (%)	0.41	گشتاور نامی (N.M)
2.9	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.98	ضریب قدرت
1.6	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
6	ظرفیت خازن دائم (μF)	0.000148	ممان اینرسی ($Kg.m^2$)
10	ظرفیت خازن استارت (μF)	440	ولتاژ خازن دائم (V)
1	تعداد فاز	250	ولتاژ خازن استارت (V)