



موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V



CRS 80-2B

1.1	قدرت خروجی (KW)	80	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1.5	قدرت خروجی (HP)
7.1	جریان نامی (A)	2830	سرعت در بار نامی (RPM)
72	راندمان (%)	3.71	گشتاور نامی (N.M)
4.1	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.98	ضریب قدرت
1.5	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.9	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
11.1	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.000889	ممان اینرسی (Kg.m ²)
440	ولتاژ خازن دائم (V)	40	ظرفیت خازن دائم (μ F)
330	ولتاژ خازن استارت (V)	125	ظرفیت خازن استارت (μ F)
		1	تعداد فاز