



موتوژن / محصولات / الکتروموتورهای صنعتی / الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V



## CRS 80-4B

0.75	قدرت خروجی (KW)	80	اندازه فریم
220	ولتاژ نامی (V)	1	قدرت خروجی (HP)
5.3	جریان نامی (A)	1415	سرعت در بار نامی (RPM)
67	راندمان (%)	5.06	گشتاور نامی (N.M)
3.7	جریان راه اندازی/جریان نامی	0.96	ضریب قدرت
1.65	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.8	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
11	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	0.001424	ممان اینرسی (Kg.m <sup>2</sup> )
400	ولتاژ خازن دائم (V)	30	ظرفیت خازن دائم (μF)
330	ولتاژ خازن استارت (V)	70	ظرفیت خازن استارت (μF)
		1	تعداد فاز